

Aspirateurs eau et poussières compacts et maniables

les aspirateurs LSU 255/LSU 255P sont faciles d'utilisation, robustes et possèdent une grande puissance d'aspiration. Idéals pour une utilisation dans les hôtels, les entreprises de nettoyage, les secteurs scolaires et hospitaliers ainsi que dans l'industrie grâce à leur grande robustesse.






Tous les modèles "LSU" sont faciles d'utilisation. Ils ont une conception modulaire, un moteur d'aspiration à 2 étages avec des capacités de cuves différentes. La capacité du réservoir pour les LSU 255 / 255P est de 55 litres. En standard, les aspirateurs eau et poussières LSU 255 / 255P sont livrés avec les accessoires suivants : bayette en caoutchouc, lamelle brosse, ensemble de tube d'aspiration, tube en acier et filtre à poussière.

- Simple d'utilisation et d'entretien
- Puissance d'aspiration optimale
- Châssis robuste
- Flexible de vidange
- Grandes roues arrière et roulettes avant pivotantes
- Support câble et stockage des accessoires



Picture shown may not represent model quoted

• Equipement standard

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	LSU255-EU METAL	LSU255P-EU
Embouchure					
	EMBOUCHURE MOQUETTE D38 360MM	VA80036	1	•	•
Embouchure liquide					
	EMBOUCHURE LIQUIDE D38	VA80853	1	•	•
Brosse ronde					
	BROSSE RONDE Ø 38 MM	VA20803	1	•	•
Suceur plat					
	EMBOUT PLAT D.38MM	VA20806	1	•	•
Filtre d'aspiration					
	FILTRE POUSSIERE SYNTH.LAVABLE 55L	VA80119	1	•	•
Tube					



Aspirateurs eau et poussières compacts et maniables

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	LSU255-EU METAL	LSU255P-EU
	FLEXIBLE 2.50M	VA80400	1	•	•
	TUBE D ASPIRATION	VA80711	1	•	•

Modèle LSU255-EU METAL LSU255P-EU

Référence 50000126 50000127



Caractéristiques

Flexible vidange eau sale	•	•
Poignée escamotable	•	•

Caractéristiques Techniques LSU255-EU METAL LSU255P-EU










Modèle du moteur d'aspiration	2-stage	2-stage
Tension (V)	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50-60	50-60
Indice de protection	X4	X4
Puissance consommée (W)	2000	2000
Débit max. (m³/h - l/min.)	300/5000	300/5000
Dépression (mm.ce)	2250	2250
Niveau sonore	78	78
Longueur câble électrique (m)	8/orange	8/orange
Capacité du réservoir (l)	55	55
Dimensions (L x L x H) (cm)	63.4x58.6x94.8	63.4x58.6x94.8
Poids (kg)	24.5	24.5

• Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires		Référence	Quantité mini.	LSU255-EU METAL	LSU255P-EU
Tube					
	FLEXIBLE 2.50M	VA80400	1	•	•
	TUBE D ASPIRATION	VA80711	1	•	•
Suceur plat					



Aspirateurs eau et poussières compacts et maniables

Accessoires		Référence	Quantité mini.	LSU255-EU METAL	LSU255P-EU
	EMBOUT PLAT D.38MM	VA20806	1	•	•
Filtre d'aspiration					
	FILTRE A EAU POUR LSU255/275/295	VA81342	1	○	○
	FILTRE POUSSIERE SYNTH.LAVABLE 55L	VA80119	1	•	•
Embouchure					
	EMBOUCHURE MOQUETTE D38 360MM	VA80036	1	•	•
Embouchure liquide					
	EMBOUCHURE LIQUIDE D38	VA80853	1	•	•
Embouchures, lamelles et jupes					
	KIT LAMELLES EMBOUCHURE 38mm (set à 2pc)	VA86700	1	○	○
Brosse ronde					
	BROSSE RONDE Ø 38 MM	VA20803	1	•	•
Sac					
	LOT DE SACS 50L 10 PIECES	VA82059-P10	1	○	○
Autres					
	CHARIOT EMBOUCHURE FIXE POUR LSU155-375	VA87704	1	○	

