



FLOCULANT LIQUIDE

- 0195 -



PROPRIÉTÉS

- Clarifiant qui crée des floculats plus gros que les floculats habituels.
- Compatible avec tous les produits de traitement des piscines pour filtre à sable.



CONDITIONNEMENTS

- Carton de 6 x 1L.
- Carton de 4 x 5L.
- Bidon de 20L.



MODE D'EMPLOI

Avant utilisation :

- Bien agiter avant emploi et ajuster le pH entre 7 et 7.4.

Utilisation :

- Filtration à l'arrêt : Ajouter 200mL de produit pour 10m³ d'eau.
- Verser la quantité nécessaire en faisant le tour de la piscine pour obtenir une dilution maximum du produit.
- Stopper la filtration 1h après l'adjonction. Passer doucement le balai aspirateur en rejetant directement l'eau à l'égout, sans passer par le filtre.
- Compléter le remplissage de la piscine.
- Remettre ensuite la filtration en continu pendant 2 à 3 jours.

Si l'eau n'est pas parfaitement claire, ajouter soit un verre de FLOCULANT LIQUIDE par écumeur de surface, soit une cartouche floculante.

Le dosage se fait en fonction des m³ recyclés, 200mL/10 m³ d'eau recyclée.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Aspect:** Liquide limpide incolore à ambré.
- **pH:** 3.75+/-0.5.
- **Densité:** 1.09+/-0.02.
- **pouvoir moussant:** Non moussant.
- **Stockage:** Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid.

Précautions d'emploi : Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0195) : + 33 (0)3 83 22 50 50, N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59. Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande pour les professionnels. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

N° de révision 05-04-2019

HYDRAPRO

ZA du Piquet - 35370 ETRELLES
Tél: 04 66 04 79 57
Fax: 04 66 04 79 58
www.hydrapro.fr



Fabriqué
en France