

Coupe-circuit domestiques Pac


 Agréments
voir p. 950


0 058 14

0 058 24

0 461 87

Emb.	Réf.	Pour cartouches cylindriques miniatures				
		Conformes aux normes NF C 60-436 et NF EN/IEC 60127-6 Equipés de porte-étiquettes A préhenseur isolé classe II, cadenassable Couplage par peigne d'alimentation Bornes à étriers capacité 2 x 10 mm² Possibilité de signalisation par voyant pour repérer la cartouche fondue Livrés sans cartouche				
5	0 058 00	Unipolaire Dimensions cartouches (mm) 5 x 20		Tension 250 V~	Nbre de modules 1	
5	0 058 02	Unipolaire + neutre 5 x 20		250 V~	1	
		Pour cartouches cylindriques domestiques				
		Conformes aux normes NF C 61-203 et 60-200-3 NF HD/IEC 60269-3 et NF EN/IEC 60269-1 Equipés de porte-étiquettes A préhenseur isolé classe II, cadenassable Couplage par peigne d'alimentation Bornes à étriers capacité 2 x 10 mm² Possibilité de signalisation par voyant pour repérer la cartouche fondue Livrés sans cartouche				
10	0 058 10	Unipolaires Pour cartouches domestiques		Dimensions cartouches (mm) 8,5 x 23	Nbre de modules 1	
10	0 058 11	10 A - 230 V~ 16 A		10,3 x 25,8	1	
10	0 058 12	20 A - 400 V~		8,5 x 31,5	1	
10	0 058 14	32 A		10,3 x 38	1	
10	0 058 20	Unipolaires + neutre 10 A - 230 V~		8,5 x 23	1	
10	0 058 21	16 A		10,3 x 25,8	1	
10	0 058 22	20 A - 400 V~		8,5 x 31,5	1	
10	0 058 24	32 A		10,3 x 38	1	
		Combinés Pac 20 à cartouches				
		Utilisation en rénovation, pour coupure des circuits, exemple dans les batiments agricoles ou près des chaudières Tension d'utilisation 400 V~. Indicateur de position Sécurité : capot verrouillé lorsque le circuit est fermé 10000 manœuvres en charge Pouvoir de coupure du fusible : 20 kA Ces appareils sont livrés avec cartouches à voyant 20 A, réf. 0 124 20 Déclipsage du couvercle à l'aide d'un tournevis Livrés avec cartouches 8,5 x 31,5 mm				
		Saillie 20 A				
				Dimensions (mm)		
10	Gris clair	Pôles	Larg.	Haut.	Prof.	Prof. hors tout
10	0 461 62	1P + N	46,5	100	40,5	49
10	0 461 63	2P	46,5	100	40,5	49
5	0 461 64	3P	62	100	40,5	49
5	0 461 65	3P + N	77,5	100	40,5	49
		Saillie à voyant 20 A - 250 V~ Livré avec lampe 230 V				
10	0 461 87	2P saillie	46,5	100	40,5	49

Cartouches miniatures et domestiques


 Agréments
voir p. 950


0 102 63

0 103 06

0 113 10

0 116 16

0 123 20

0 126 25

0 133 32

Emb.	Réf.		Cylindriques miniatures					
			Type F (rapide), corps céramique Conformes à la norme NF C 60-431 et NF EN/IEC 60127-2 Protection des équipements sensibles : variateurs de lumière, blocs de jonction de puissance, blocs d'éclairage de sécurité, transformateur...					
			5 x 20 mm					
			Calibre	Tension ~ (V)	Pouvoir de coupure (A)			
10	0 102 02		200 mA	250	1500			
10	0 102 05		500 mA	250	1500			
10	0 102 06		630 mA	250	1500			
10	0 102 10		1 A	250	1500			
10	0 102 12		1,25 A	250	1500			
10	0 102 16		1,6 A	250	1500			
10	0 102 20		2 A	250	1500			
10	0 102 25		2,5 A	250	1500			
10	0 102 30		3,15 A	250	1500			
10	0 102 50		5 A	250	1500			
10	0 102 63		6,3 A	250	1500			
10	0 102 96 ¹		10 A	250	500			
			Cylindriques domestiques					
			Protection normalisée des lignes : les calibres adaptés aux sections des lignes utilisées dans le cadre de la NF C 15-100 ont un repérage couleur par dimension ; les autres sont destinés à des usages particuliers					
			6,3 x 23 mm					
		Sans voyant	Calibre (A)	Tension ~ (V)	Pouvoir de coupure (A)	Section protégée (mm²) Cu	Repérage couleur	
10	0 103 04		4	230	6000	1,5		
10	0 103 06		6	230	6000	1,5		
	Sans voyant	Avec voyant	8,5 x 23 mm					
10	0 113 02	0 114 02	2	230	6000	1,5		
10	0 113 04	0 114 04	4	230	6000	1,5		
10	0 113 06	0 114 06	6	230	6000	1,5		
10/10/100	0 113 10	0 114 10	10	230	6000	1,5		
			10,3 x 25,8 mm					
10	0 116 06	0 117 06	6	230	6000	2,5		
10	0 116 10	0 117 10	10	230	6000	2,5		
10	0 116 16	0 117 16	16	230	6000	2,5		
			8,5 x 31,5 mm					
10	0 123 94		0,5	400	20000	2,5		
10	0 123 20	0 124 20	20	400	20000	2,5		
			10,3 x 31,5 mm					
10	0 126 16	0 127 16	16	400	20000	4		
10	0 126 20	0 127 20	20	400	20000	4		
10	0 126 25	0 127 25	25	400	20000	4		
			10,3 x 38 mm					
10	0 133 32		32	400	20000	6		
10		0 134 32	32	400	20000	6		
1/10	0 929 41	0 929 40	Pour tableau d'abonné					
			Ensemble de 6 cartouches assorties					
			Porte-fusible à broches					
10	0 928 51 ²		8,5 x 31,5 mm entraxe 20 mm, broches Ø7 mm					
10	0 928 52 ²		10 x 38 mm entraxe 30 mm, broches Ø8,8 mm					

 1 : Surcalibrage non normalisé
 2 : Emballé pour la revente