



Efface Graffiti

Dissolvant spécialement formulé pour l'élimination des graffiti sur tous supports

Qualités dominantes

- Décape sans effort les graffiti de toute nature aussi bien sur surfaces murales que sur carrosseries
- Résiste aux intempéries, acides, alcools, détergents
- Redonne de la brillance aux supports ternis
- Résiste aux UV et à la chaleur (jusqu'à 90°C)

Domaine d'emploi

- Intérieur/extérieur
- Support neufs ou anciens
- Surfaces brutes : ciment, béton, métaux ferreux, bois, pierre, briques, verre
- Surfaces peintes

Renseignements pratiques

Conditionnements	400 ml
Teintes	Transparent brillant
Rendement	± 2m ² au litre
Densité	0,77 ± 0,01
Conditions d'application	Température comprise entre 15 et 30°C. Ne pas utiliser à une température inférieure à 15°C
Temps de séchage à 23°C et 50 % H.R.	Au toucher : 10 mn En profondeur : 24h
Conservation	Refermer soigneusement après utilisation. Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
Sécurité	Pour toutes informations relatives à la sécurité, l'hygiène ou l'environnement, se reporter à la FDS disponible sur quickfds.com .

Mise en œuvre

- Produit prêt à l'emploi.
- Il est impératif que la nature des graffiti soit différente de celle des revêtements d'origine et que ces derniers date de plus d'une semaine. Faire un test préalable en cas de doute.
- Appliquer le plus rapidement possible (1 à 2 jours après le traçage des graffiti).
- Bien agiter l'aérosol.
- Vaporiser sur les marques indésirables et laisser agir 5 minutes environ. Puis frotter à l'aide d'une éponge.
- Renouveler l'opération jusqu'à élimination des marques indésirables.
- Protéger le support ou les parties mises à nu avec une application du vernis anti-graffiti en 2 couches.