

les absorbants

Nouveauté

Delta
Hydro TX

HYDRO TX



Produit

- Exclusivité **BTB**.
- Fibre **absorbant 3 fois plus vite** l'humidité qu'une fibre polyamide traditionnelle.
- ECONYL®**
Fibre **100 % recyclée**.
- Absorption ultra rapide.



noir



gris



marron

Personnes avec
béquilles/canneExclusivité BTB
sur le marché
FrançaisExtérieur
Abrité

Intérieur

Spécial
HandicapésClasse
d'usage 32Passage
IntenseClassement Feu
Cfl/S1Absorption
+/- 5,3 L/m²Nettoyage
à l'AspirateurInjection
ExtractionNettoyage au jet
Haute pressionSans
Phtalate

Caractéristiques techniques

- | | | | |
|--|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Composition :
Velours : Polyamide
Semelle : PVC | <ul style="list-style-type: none"> Poids de fibre :
+/- 850 g/m² Poids total :
+/- 3550 g/m² | <ul style="list-style-type: none"> Hauteur de fibre :
+/- 6 mm Hauteur totale :
+/- 8 mm | <ul style="list-style-type: none"> Résistance au glissement, Glissance : DS |
| <ul style="list-style-type: none"> Usage :
Domestique et professionnel | <ul style="list-style-type: none"> ISO 105 B02 :
Solidité des teintures à la lumière : 6/7 | <ul style="list-style-type: none"> ISO 105 E01 :
Solidité des coloris à l'eau : 4/5 | |
| <ul style="list-style-type: none"> Spécificités :
Convient pour handicap, fauteuil roulant | <ul style="list-style-type: none"> ISO 105 X12 :
Solidité des teintures au frottement : 4/5 | | |



tapis benoit