



CO **PRO** **extract**



DONNÉES TECHNIQUES



MODELS		P25 100963	A58 107780
Caractéristiques électriques du moteur d'aspiration (tension - fréquence)	V - Hz	220-240 50-60	220-240 50-60
Nombre de moteurs d'aspiration		1	2
Type de moteur d'aspiration		By-Pass	By-Pass
Puissance nominale du moteur d'aspiration	W	1100	2000
Type d'aspiration		Wet & Dry	Wet & Dry
Débit d'air	m ³ /h	180	360
Dépression d'aspiration	kPa	17	22
Capacité utile du bidon de ramassage	l	25	58
Pression	bar	2	3.4
Ecoulement de l'eau	l/min	0.4	0.6
Capacité détersive de reservoir	l	6.5	16.5
Matériau du bidon de ramassage		PE POLYPROP.	ACC.
Longueur du câble d'alimentation	m	7	10
Poids de l'appareil (sans accessoires)	Kg	8	22
Dimensions de l'appareil (lpxh)	cm	42x43x86	53x70x95
Diamètre des accessoires	mm	37	40
Niveau de pression sonore (ISO 11201)	dB (A)	70	73



COMAC France 173 Avenue Charlie Chaplin - 69800 Saint-Priest
Tel. 04 28 29 02 00 - Fax 09 72 54 33 38 - on line: www.comac.it - e-mail: contact@comac-france.com

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

