



Absorbant Végétal Ignifugé – Pour les sols

Norme NF T90-361

Destination : Absorbant végétal à base de granulés ligno-cellulosiques (épicéa-sapin) ignifugés à cœur par voie aqueuse.

S'utilise en prévention ou en intervention lors de déversement de liquides sur les sols et routes.

Ne propage pas le feu (particules de bois ignifugés à cœur par voie aqueuse), matériau classé M1.

Antidérapant, bactériostatique, non abrasif, ne cause pas d'allergie

Caractéristiques du produit

Composition et caractéristiques technique :	Composition	Absorbant vegetal ignifugé				
	Couleur	Rose				
	Particules de bois	94.95%				
	Sel ignifugeant	5.03% (phosphate d'ammonium, sulfate d'ammonium, carbonate de sodium)				
	Colorant	0.02%				
	Masse volumique apparente	De 0.145 à 0.165 g/cm3				
	Déshydratation par traitement	A 550°C				
	Humidité	8 à 15% maxi				
	PH	5.6 ± 0.5				
	Pouvoir absorbant (en poids)	Eau : 559% Essence : 457%				
	Distribution granulométrique :					
	Tamis	1600 µ	1410 µ	1180 µ	900 µ	< à 900 µ
	Refus mini	0,00%	2,70%	21,00%	55,30%	12,40%
	Refus moyen	0,00%	3,02%	23,54%	57,14%	16,30%
	Refus maxi	0,00%	3,40%	26,10%	58,10%	20,20%

Mode d'emploi :

1. Epandre l'absorbant sur toutes surfaces pouvant être glissante ou souillée, sans excès.
2. Malaxer avec un balai si besoin.
3. Le changement de couleur indique que l'absorption est totale
4. Renouveler l'opération si nécessaire.

Conditionnement :	Unités de vente	Sac
	Colis de	1 sac
	Poids net du colis	6.2 Kg soit 40 L
	Dimensions colis (mm)	Long. 400 x Larg. 50 x Haut. 880
	Volume colis	0.176 m3
	Type de palette	100 x 120 cm Europe
	Nombre de colis / palette	70 sacs
	Plan de palettisation	14 rangs de 5 colis
	Dimensions palette hors tout	long. 120 cm x larg. 100 cm x haut. 210 cm

EAN	3701018200006
Code douanier	25309020

Version 20220627 : Les présentes caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis de notre part.
 Contrôle de fabrication réalisé sur le poids du produit fini, soumise à une tolérance de 5%.