

B-LINE

B-LINE est une gamme de protection oculaire accessible à tous et est adaptée aux risques industriels les plus courants. B-LINE bénéficie de l'expertise et de la qualité Bollé Safety.

B LINE



BL10CI



BL11CI-PI



BL15API-APSI



BL13CI



BL20PI





































BL20HA

**+ GAMME DE PROTECTION OCULAIRE
ACCESSIBLE À TOUS**

bollé
SAFETY

B-LINE

| MODÈLE | VERSIONS | RÉFÉRENCES | MARQUAGE OCULAIRES | MARQUAGE MONTURE | TRAITEMENTS |
|-------------------|---------------------|--|--|--|--------------|
| LES GENÉRIQUES | LUNETTES |  BL10CI | 2C-1,2  1 FT €€ |  EN166 FT €€ | Anti-rayures |
| | |  BL10CF | 5-2,5  1 FT €€ |  EN166 FT €€ | Anti-rayures |
| | |  BL10WPCC5 | 5  1 FT €€ |  EN166 FT €€ | - |
| | |  BL11PI | 2-1,2  1 FT €€ |  EN166 FT €€ | - |
| | |  BL11CI |  1 FT €€ |  EN166 FT €€ | Anti-rayures |
| | |  BL13CI | 2-1,2  1 FT €€ |  EN166 FT €€ | Anti-rayures |
| | |  BL13CF | 5-2,5  1 FT €€ |  EN166 FT €€ | Anti-rayures |
| | LUNETTES MASQUES |  BL15API |  1 FT €€ |  EN166 FT €€ | - |
| | |  BL15APSI | 2-1,2  1 FT €€ |  EN166 FT €€ | Anti-buée |
| | ECRANS FACIAUX |  BL20PI |  1 B €€ |  EN166 B €€ | - |
| | |  BL20FAPI |  1 B €€ | - | - |
| | |  BL20HA | - |  EN1731 €€ | - |

MARQUAGES DES OCULAIRES

Symboles pour la classe optique :

1. Travaux continus

Symboles de résistance mécanique :

- F.** Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.
- T.** La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

Autres symboles :

€€ Norme européenne  Identification fabricant

MARQUAGES DE LA MONTURE

EN 166 : garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.

T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

€€ Norme européenne  Identification fabricant

Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.

STOCKAGE ET NETTOYAGE

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement avec un produit du type eau savonneuse, solution optique, ou solution légèrement alcoolisée.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE : Entre 5 et 40° ; humidité < à 90%.



Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle
SAFETY

B-LINE

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13

| | BL10CI | BL10CF | BL10WPC5 | BL11CI | BL11PI | BL13CI |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Sachet plastique individuel | 3660740003418 | 3660740003425 | 3660740003456 | 3660740002992 | 3660740003005 | 3660740002978 |
| Boîte de 10 lunettes, masques ou faces de rechange | 3660740103415 | 3660740103422 | 3660740103453 | 3660740102999 | 3660740103002 | 3660740102975 |
| Carton | (240 pièces) 3660740203412 | (240 pièces) 3660740203429 | (300 pièces) 3660740203450 | (180 pièces) 3660740202996 | (180 pièces) 3660740203009 | (240 pièces) 3660740202972 |

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13

| | BL13CF | BL15API | BL15APSI | BL20PI | BL20FAPI | BL20HA |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Sachet plastique individuel | 3660740002985 | 3660740003036 | 3660740003043 | 3660740003173 | 3660740003180 | 3660740003197 |
| Boîte de 10 lunettes, masques ou faces de rechange | 3660740102982 | 3660740103033 | 3660740103040 | - | 3660740103187 | - |
| Carton | (240 pièces) 3660740202989 | (180 pièces) 3660740203030 | (180 pièces) 3660740203047 | (40 pièces) 366074020377 | (200 pièces) 3660740203184 | (50 pièces) 3660740203191 |



01/10/2013

Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle
SAFETY